



Fábrica Argentina de Mecanismos de Maniobra e Interrupción Eléctrica

Licenciarios de S&C Electric Company de U.S.A.

Importación, Representaciones y Distribución de productos eléctricos del exterior



Empresa Certificada
Bajo Normas
ISO 9001:2000

DTG

(Datos Técnicos Garantizados)

EQUIPO ELEMENTO FUSIBLE PARA SECC. PORTAFUSIBLE AUTODESCONECTOR, MARCA POSITROL

DESCRIPCION			UNID	GARANTIZADOS
1	1	Fabricante		FAMMIE FAMI S.A.
	2	Norma a la que responde		ANSI C37,42
	3	Marca registrada		POSITROL
	4	Tipo		Lamina fusible
2	1	Tensión nominal	A	1 a 200
	2	Velocidad de fusión		Std - K - QR - T
	3	Tensión de servicio	kV	6,6 a 33
	4	Tensión de servicio máxima	kV	7,2 a 36
	5	Tensiones nominales	kV	6,6 - 13,2 - 33
	6	Consumo nominal	W	1A = 0,4 y 100A = 0,7
3	1	Diámetro de la cabeza terminal	mm	19,1
	2	Diámetro exterior máximo del tubo de fusión	mm	1 a 50= 8 y 65 a 100= 11
	3	Largo total mínimo del elemento fusible	mm	585
	4	Tracción mecánica permanente de servicio	kg	4,5
	5	Tracción mecánica de ruptura	kg	Mínimo = 6