



Fábrica Argentina de Mecanismos de Maniobra e Interrupción Eléctrica

Licenciarios de S&C Electric Company de U.S.A.

Importación, Representaciones y Distribución de productos eléctricos del exterior



Empresa Certificada
Bajo Normas
ISO 9001:2000

DTG

(Datos Técnicos Garantizados)

EQUIPO **SECCIONADOR PORTAFUSIBLE AUTODESCONECTADOR "XS" UNIPOLAR**
33kV – 100A, Modelo 89053

DESCRIPCION		UNID	GARANTIZADOS			
1	1	Marca	FAMI			
	2	Norma a la que responde	ANSI C37.41 y C37.42			
	3	Modelo (Designación de fábrica)	XS 89053			
	4	Tipo <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>a) Tipo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Forma de accionamiento</td> </tr> </table>	}	a) Tipo		b) Forma de accionamiento
}	a) Tipo					
	b) Forma de accionamiento					
2	1	Tensión nominal	kV	25 ^(*)		
	2	Tensión máxima	kV	27 ^(*)		
	3	Corriente nominal	A	100		
	4	Frecuencia nominal	Hz	50		
3	1	Poder de interrupción asimétrico	kA	12		
	2	Poder de interrupción simétrico	kA	8		
4	1	Tensión ensayo seco 50 Hz:				
		✓ cerrado parte activa con tierra	kV	70		
		✓ abierto entrada con salida	kV	80		
	2	Tensión ensayo impulso de onda: 1,2 / 50				
✓ cerrado parte activa con tierra		kVcr	175			
	✓ abierto entrada con salida	kVcr	175			
5	1	Peso	kg	12		

^(*) Apto para ser utilizado en 33 kV, solamente como protección de fase, tanto en líneas como en transformadores y en bancos de capacitores conectados en estrella con neutro a tierra.