

Seccionador Tripolar Rotativo

Los **seccionadores rotativos** fabricados por **FAMMIE FAMI S.A.** son de 2 y 3 columnas, Polos Paralelos y Fila India, en la gama de 13,2 a 34,5 kV hasta 1600 A diseñados para uso en subestaciones, de tipo exterior.

Los elementos conductores están fabricados en cobre con recubrimiento de estaño o plata. Todas las demás piezas metálicas están protegidas contra la corrosión por galvanizado de inmersión en caliente.

Los aisladores son del tipo normalizado, de resina cicloalifática antivandálica. Los contactos son funcionales y sobredimensionados para un rendimiento constante a través del tiempo.

El chasis es de acero perfilado galvanizado en caliente. Se proveen adicionalmente cuchillas de Puesta a Tierra.

El accionamiento de las cuchillas principales y de P.A.T. se hace mediante comando manual a palanca y/o gabinete con contactos auxiliares, bobina de enclavamiento, calefactor e indicadores luminosos, opcionalmente se proveen con **Comando Eléctrico Motorizado**.



Características Técnicas (equipos standard)

Tensión Nominal (kV)	13.2 a 34.5 kV
Corriente Nominal (A)	800 / 1200 / 1600 A
Montaje	Horizontal - Vertical
Accionamiento	Manual - Eléctrico
Disposición de polos	Polos Paralelos - Fila India
Norma de fabricación	IEC 62271



DESDE 1948 COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD



**FAMMIE
FAMI S.A.**

VISÍTENOS: www.fami.com.ar

70 años de innovación y calidad

Homero 340 (C1407IFH) CABA - Tel.: +54.11 4635-5445
Email: fami@fami.com.ar



REPRESENTANTES Y LICENCIATARIOS DE
S&C ELECTRIC COMPANY