

# Seccionador Tripolar a Cuernos

Clásico seccionador a cuernos **modelo ACT**, apto para montaje en cruceta normalizada, con aisladores de porcelana o resina cicloalifática, en tensiones nominales de 13,2 y 34,5 kV - 600 A.

Los comandos que se ofrecen son del tipo **Estribo** para instalaciones normales o con Comando Manual y auxiliares (bobina, contactos, calefacción) para aquellos casos donde la señalización y el control sean requisitos indispensables.

Los contactos y mallas de conexión están fabricados en cobre electrolítico de máxima pureza y estañados. Todas sus partes ferrosas están protegidas por galvanización en caliente.

Opcionalmente, pueden suministrarse con cuchillas de **Puesta a Tierra** independientes o sincronizadas y contactos del tipo aireados a cuchilla.

## Características Técnicas

Tensión Nominal (kV)	15 a 33 kV
Corriente Nominal (A)	600
Montaje	Horizontal - Vertical
Accionamiento	Manual
Icc (1 seg)	10 kA
Icc (cresta)	25 kA



Seccionador modelo ACT 15 kV



**DESDE 1948 COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD**

VISÍTENOS: [www.fami.com.ar](http://www.fami.com.ar)

Homero 340 (C1407IFH) CABA - Tel.: +54.11 4635-5445  
Email: [fami@fami.com.ar](mailto:fami@fami.com.ar)



**FAMMIE  
FAMI S.A.**

*70 años de innovación y calidad*



REPRESENTANTES Y LICENCIATARIOS DE  
**S&C ELECTRIC COMPANY**